



MASSEY FERGUSON



82 ch - 100 ch

# MF 4700 M

Depuis toujours, Massey Ferguson fournit aux agriculteurs des machines simples et fiables pour les aider à relever tous les défis au quotidien.

La nouvelle série MF 4700 M perpétue cette tradition en proposant une gamme de tracteurs modernes et performants, robustes et pratiques, qui offrent des niveaux d'efficacité et de fiabilité exceptionnels pour tout type d'exploitation dans le monde.

Avec son design simple, ses toutes nouvelles options de transmissions et son excellent niveau de confort, cette nouvelle série, fabriquée dans des usines ultra modernes, offre un rapport qualité-prix exceptionnel.

PAR MASSEY FERGUSON

# Spécifications

	Version plateforme		Version cabine		
	MF 4708 M	MF 4709 M	MF 4708 M	MF 4709 M	MF 4710 M
<b>Performances du moteur</b>					
Puissance max. (ch) à 2 000 tr/min	82	92	82	92	100
Couple max. à 1 500 tr/min	347	355	347	355	365
<b>Moteur</b>					
Type/cylindrée/nb de cylindres	AGCO POWER 3,3 litres, 3 cylindres				
Technologie	Injection électronique, rampe commune, 4 soupapes par cylindre, DOC + SCR + Catalyseur de suie				
<b>Transmission</b>					
Type	12 x 12 entièrement synchronisée – 6 rapports x 2 gammes				
Dyna-2 en option (4RM uniquement)	24 x 24 entièrement synchronisée – 40 km/h à 1 850 tr/min 6 rapports mécaniques x 2 gammes – 2 rapports Dyna-2				
Inverseur	12 x 12 : inverseur mécanique / Dyna-2 : Power Shuttle (Comfort Control)				
Inverseur en option	Power Shuttle (Comfort control) sur transmission 12 x 12				
Option	Mise au neutre à la pédale de frein				
Vitesse min. à 1 400 tr/min	km/h 1,42				
Vitesses rampantes en option	24 x 24 / Dyna-2 : 48 x 48				
Vitesse min. à 1 400 tr/min* avec rampante	km/h 0,11				
<b>Prise de force</b>					
Utilisation et commande	Commande indépendante/hydroélectrique				
<b>Régime de PDF au régime moteur</b>					
Régime de PDF au régime moteur	540 et 1 000 1 920/1 964				
	540 Eco 1 560				
<b>Arbre de PDF</b>					
De série	6 cannelures				
En option	6 et 21 cannelures (à 1 000 tr/min en option)				
<b>Circuit hydraulique</b>					
Débit d'huile auxiliaire	l/min 65 l/min alimentant les distributeurs et le relevage				
<b>Pression max.</b>					
	bars 200				
<b>Relevage arrière</b>					
Capacité de relevage max.	kg 3 000				
Bras inférieurs	Bras à crochets (cat. 2)				
<b>Freins</b>					
Type	Refroidissement hydroélectrique / à l'huile				
<b>Pneumatiques arrière</b>					
De série	420/85 R30 (2RM et 4RM)	420/85 R34 (2RM) 460/85 R30 (4RM)	420/85 R34		
En option	340/85 R38 420/85 R34 460/85 R30 (4RM uniquement)	340/85 R38 420/85 R34 480/70 R34	340/85R38 - 420/85R30 - 420/85R34 460/85R30 - 480/70R34 - 540/65R34		
<b>Capacités</b>					
Capacité du réservoir de carburant	litres 105		125		
Capacité du réservoir d'AdBlue®	litres 13		15		
<b>Poids</b>					
2 roues motrices**	kg 2 950***		3 750***		
4 roues motrices**	kg 3 150		3 950		

# MF 4700 M

- Versions plateforme et cabine, 82 à 100 ch
- Moteurs AGCO Power 3 cylindres, 3,3 litres, Stage V dotés du système primé tout-en-un
- Nouvelle transmission économique : transmission 12 x 12 synchronisée avec deux gammes ou transmission Dyna-2 dotée de 24 vitesses en marche avant et 24 vitesses en marche arrière sans débrayer
- Un tracteur fiable, pratique et simple d'utilisation qui offre un environnement de travail moderne

## Caractéristiques principales

- Débit max. de la pompe hydraulique : 65 l/min
- Relevage arrière d'une capacité de 3 tonnes avec commande électronique
- 2 distributeurs de série (3<sup>e</sup> distributeur disponible en option)
- Choix des options de prise de force : 540/540E/1 000
- Accès facile en cabine et version plateforme spacieuse

	Dimensions	Version plateforme	Version cabine
		4 roues motrices	4 roues motrices
		MF 4708 M / MF 4709 M	MF 4708 M / MF 4709 M / MF 4710 M
Longueur du porte-masse avant aux bras de relevage arrière		4 067 mm	
Empattement		2 250 mm	
Rayon de braquage - diamètre extérieur		3,85 / 7,7 m	
Hauteur jusqu'à l'arceau (sans gyrophare), avec pneus 420/85 R30	2 520 mm	-	
Hauteur jusqu'au toit (de série), avec pneus 420/85 R34	-	2 550 mm	
Hauteur jusqu'au toit Visio, avec pneus 420/85 R34	-	2 550 mm	
Largeur (min./max.)	1 821 à 2 110 mm		
Garde au sol maximale	460 mm		

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, toutes les caractéristiques doivent être vérifiées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

Une gamme d'équipements est disponible en option pour offrir davantage de productivité. Veuillez contacter votre concessionnaire Massey Ferguson local pour de plus amples informations.



MASSEY FERGUSON® est une marque mondiale d'AGCO.  
© AGCO SAS. 2020 | A-FR-17147/0420 | Français